

Aficio®

MP 301SP
MP 301SPF

Digitaler Desktop-Multifunktionsdrucker

Kopierer Drucker Fax Scanner



Aficio™ MP
301SP

30
SM SW

Aficio™ MP
301SPF

30
SM SW

Kompakte und hochwertige A4-Schwarzweiß-Multifunktionssysteme

Die MP 301SP/MP 301SPF sind schnelle Schwarzweiß-A4-Multifunktionssysteme im kompakten Design. Sie bieten fortschrittliche Druck-, Kopier-, Scan- und Faxfunktionen und sind über ein großes 4,3-Zoll-Bedienfeld leicht zu bedienen. Diese innovativen Systeme können problemlos mehrere Einzelsysteme ersetzen und so für einen verbesserten Workflow in Ihrem Unternehmen sorgen. Aufgrund der kleinen Stellfläche sparen sie wertvollen Platz im Büro. Die neue Controller-Generation (GWNX) von Ricoh bietet Ihnen herausragende Funktionen zur Systemverwaltung.



Gesteigerte Produktivität

Dank der hohen Druck-, Kopier- und Scangeschwindigkeit dieser Systeme müssen Sie nicht mehr auf Ihren Druckjob warten. Durch das Anlegen von Kurztasten für komplexe Vorgänge, wie beispielsweise den Broschürendruck, können Sie das System nach Ihren Wünschen konfigurieren und die Produktivität zusätzlich steigern. Des Weiteren können Sie - ohne Umweg über den PC direkt - von SD-Karten oder USB-Sticks drucken.



Einfache Bedienung

Über das kippbare 4,3-Zoll-Farb-Bedienfeld lässt sich der MP 301SP/MP 301SPF ganz einfach bedienen. Sie können zusätzlich den Home-Bildschirm so konfigurieren, dass er nur die Symbole anzeigt, die Sie benötigen. Das Einfügen eines Firmenlogos auf dem Bildschirm ist ebenfalls möglich. Die Frontbedienung erleichtert darüber hinaus die Wartung des Systems.



Durchdachtes kompaktes Design

Der MP 301SP/MP 301SPF hat im Vergleich zu anderen MFPs seiner Klasse eine kleinere Stellfläche. Das einfache und durchdachte "Cube"-Design sorgt für eine optimierte Platzausnutzung in Ihrem Büro. Das zweifarbige Design-Konzept fördert die intuitive Bedienung.

Komplettlösungs-Leistungsfähigkeit



Controller-Architektur der nächsten Generation (GWNX)

Die MP 301SP/MP 301SPF sind Systeme der neuen Controller-Generation von Ricoh. Sie interagieren intelligent mit den Anwendern und verbessern den Zugriff auf Informationen. Zu den intelligenten Workflow-Funktionen gehören das individuell konfigurierbare Bedienfeld sowie das direkte Durchsuchen des Internets und das Drucken von Dokumenten direkt aus dem Web.

Reduzierte Kosten

Minimieren Sie sowohl Ihre Kosten als auch Ihren ökologischen Fußabdruck mit fortschrittlichen Funktionen, die den Stromverbrauch reduzieren. Dadurch senken Sie die Gesamtbetriebskosten und schonen gleichzeitig die Umwelt.



Extrem sicher

Zu den standardmäßig vorhandenen Sicherheitsfunktionen zählen der vertrauliche Druck und der gehaltene Druck (nur mit optionaler Festplatte), die Einbettung eines Wasserzeichens, die LDAP-Authentifizierung sowie die Festplattenüberschreibungs- und Festplattenverschlüsselungsoptionen. So werden auch höchste Sicherheitsanforderungen erfüllt.

Umweltfreundlichkeit

Ricoh unterstützt Sie bei der Reduzierung Ihres ökologischen Fußabdrucks. Der MP 301SP/MP 301SPF verfügt über umweltfreundliche Funktionen wie den Ruhemodus, Duplexdruck und das papierlose Versenden von Faxnachrichten. Der typische Energieverbrauch (TEC) von 1,5 kW/h pro Woche ist niedriger als der vergleichbarer MFPs mit einer Geschwindigkeit von 30 Seiten/Minute. Eine Umweltanzeige informiert Sie darüber, wie viel Papier Sie z.B. durch das Nutzen des Duplex- oder des N-up-Druckmodus eingespart haben.



MP 301SP/MP 301SPF

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

Aficio®

ALLGEMEIN

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Aufwärmzeit: | 23 Sekunden |
| Ausgabegeschw. 1. Seite: | 6 Sekunden |
| Durchgängige | 30 Seiten/Minute |
| Ausgabegeschwindigkeit: | |
| Abmessungen (B x T x H): | 476 x 450 x 451 mm |
| Gewicht: | 26 kg |
| Stromversorgung: | 220 - 240 V, 50/60 Hz |

KOPIERER

| | |
|-------------------|---|
| Kopierverfahren: | Laser-Scannen und elektrofotografischer Druck |
| Mehrfachkopieren: | Bis zu 99 Kopien |
| Auflösung: | 600 dpi |
| Zoom: | Von 25 % bis 400 % in 1-%-Schritten |

DRUCKER

| | |
|------------------------------|---|
| RAM: | Maximal: 1.024 MB |
| Festplatte (Option): | Maximal: 128 GB |
| Druckersprache: | Standard: PCL5e, PCL6, XPS, Adobe® PostScript® 3™ |
| Schnittstelle: | Standard: USB 2.0, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX Option: Bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet |
| Netzwerkprotokoll: | TCP/IP, IPX/SPX (Option) |
| Windows®-Umgebungen: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008 |
| Mac OS Umgebungen: | Macintosh OS X Native v10.2 oder höher |
| UNIX-Umgebungen: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX |
| Novell® Netware® Umgebungen: | v6.5 |
| SAP® R/3® Umgebungen: | SAP® R/3 3.x® oder höher |

SCANNER

| | |
|----------------------|--|
| Scangeschwindigkeit: | Vollfarbe: Maximal 30 Vorlagen/Minute SW: Maximal 30 Vorlagen/Minute |
| Auflösung: | Standard: 100 - 600 dpi |
| Dateiformat: | Einseitiges TIFF, Einseitiges JPEG, Einseitiges PDF, Hochkomprimiertes einseitiges PDF, Einseitiges PDF-A, Mehrseitiges TIFF, Mehrseitiges PDF, Mehrseitiges hochkomprimiertes PDF, Mehrseitiges PDF-A |
| Scannen an: | E-Mail: SMTP, TCP/IP Ordner: SMB, FTP, NCP (Option) |

FAX

| | |
|-----------------------|---|
| Telefonnetz: | PSTN (Öffentliches Fernsprechwahlnetz), PBX |
| Kompatibilität: | ITU-T (CCITT) G3 |
| Modemgeschwindigkeit: | Maximal: 33,6 kbit/s |
| Scangeschwindigkeit: | 2,4 Sekunde(n) |
| Speicherkapazität: | 4 MB |
| Speichersicherung: | Ja |

PAPIERVERARBEITUNG

| | |
|---------------------------|---|
| Empfohlenes Papierformat: | Standard-Papiermagazin(e): A4, A5 Bypass: A4, A6 |
| Papiereinzugskapazität: | Maximal: 1.350 Blatt |
| Papierausgabekapazität: | Standard: 250 Blatt |
| Papiergewicht: | Standard-Papiermagazine: 60 - 90 g/m ² Bypass: 60 - 157 g/m ² Duplexmagazin: 64 - 90 g/m ² |

UMWELTDATEN

| | |
|-----------------|---|
| Stromverbrauch: | Maximal: 1,1 kW Betriebsleistung: 450 W Bereitschaft: 83,5 W Ruhemodus: 3,1 W Typischer Stromverbrauch (TEC): 1.535 W/h |
|-----------------|---|

OPTIONEN

Vorlagenglasabdeckung, ARDF, 2 x 500-Blatt-Papiermagazin, Festplatte, Bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet, Java VM-Card, SD-Karte für Netware Printing, Pictbridge, Browser Unit, Zählerschnittstelle, File Format Converter, Copy Data Security Kit, Fax-Board

Aufwärmzeit: 30 Sekunden nach Einschalten, 10 Sekunden aus Ruhemodus.

Bis zu zwei optionale 500-Blatt-Papiermagazine können installiert werden.

Die Verfügbarkeit von Modellen, Optionen und Software erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Ricoh-Lieferanten.



ISO9001 zertifiziert,
ISO14001 zertifiziert,
ISO27001zertifiziert

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer. Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.

www.ricoh-europe.com

RICOH
imagine. change.

Für weitere Informationen stehen wir gern zur Verfügung.

Ricoh Deutschland GmbH

Hauptverwaltung
Vahrenwalder Straße
315
30179 Hannover
Tel.: 05 11 / 67 42-0
Fax: 05 11 67 42-2 10
www.ricoh.de